



DATENBLATT	52103300
SKINDICHT® SM-PE-M	gültig ab : 10.12.2013

Die SKINDICHT® SM-M-PE Gegenmutter mit metrischem Gewinde nach EN 60423 wird überall dort benötigt, wo lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse eingesetzt werden. Die Schneidekanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt



Technische Merkmale:

Gewinde: M12x1,5 bis M110x2 nach EN 60423

Material: Messing vernickelt

Artikel Nummer	Größe M	Schlüsselweite mm	Dicke mm	Außen Ø
5210 3300	SKINDICHT SM-PE-M 12x1,5	15	4,7	17,32
5210 3310	SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5	19	4,7	21,94
5210 3320	SKINDICHT SM-PE-M 20x1,5	24	4,7	27,70
5210 3330	SKINDICHT SM-PE-M 25x1,5	30	5,2	34,60
5210 3340	SKINDICHT SM-PE-M 32x1,5	36	5,7	41,5
5210 3350	SKINDICHT SM-PE-M 40x1,5	46	6,5	53,1
5210 3360	SKINDICHT SM-PE-M 50x1,5	60	6,5	69,28
5210 3370	SKINDICHT SM-PE-M 63x1,5	70	7,0	80,83
5210 3371	SKINDICHT SM-PE-M 75x1,5	85	8,0	95
5210 3372	SKINDICHT SM-PE-M 90x2	102	10	114
5210 3373	SKINDICHT SM-PE-M 110x2	124	12	135

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ausgearbeitet von: M. Steinberg	Document: DB52103300_2DE	Blatt 1 von 1
------------------------------------	--------------------------	---------------