



DATENBLATT	52103405
SKINDICHT® BL-M 6kt.	gültig ab 28.10.2008

SKINDICHT® BL-M Sechskant Messing Blindstopfen mit metrischem Gewinde nach EN 50262 zur Sicherung der Schutzart für vorhandene Bohrungen, die nicht benutzt werden, inkl. O-Ring



Einzelteile :

Blindstopfen: Messing vernickelt
O-Ring NBR
 (auf Anfrage O-Ring in Viton)

Technische Merkmale :

Anschlussgewinde: M12x1,5 bis M63x1,5 nach DIN 60423
Schutzart: IP 68 5bar, Prüfung nach DIN 60 529
Temperaturbereich: -30 bis +100°C

Artikel Nummer	Artikel Bezeichnung	Schlüssel- weite	Außen Ø
5210 3405	SKINDICHT BL-M 6kt. 12x1,5	16	17,8
5210 3415	SKINDICHT BL-M 6kt. 16x1,5	20	22,0
5210 3425	SKINDICHT BL-M 6kt. 20x1,5	24	26,4
5210 3435	SKINDICHT BL-M 6kt. 25x1,5	29	31,9
5210 3445	SKINDICHT BL-M 6kt. 32x1,5	36	39,6
5210 3455	SKINDICHT BL-M 6kt. 40x1,5	45	49,5
5210 3465	SKINDICHT BL-M 6kt. 50x1,5	54	59,0
5210 3475	SKINDICHT BL-M 6kt. 63x1,5	67	73,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB52103405_1DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------------	---------------