


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® BL-M 6kt.	52103475 13.11.2013

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
Hohe Schutzart



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Elektromotorenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

Blindstopfen aus Chrom-Nickel-Stahl auf Anfrage

Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	63 x 1,5
SW mm:	67
Außen Ø mm:	73,5
Auf Anfrage:	O-Ring VITON® -20 °C bis +200 °C
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-30 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M 6kt.	1 / 1
--------------------	--------------------------------	-------