

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® ZS-M</b>	52104445 13.11.2013

Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung  
Montage mit Gabelschlüssel



Robust

### Anwendungsgebiete

Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.

Maschinen

Geräte

Gehäuse

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Bemerkung

SKINDICHT® ZS-M-XL hat ein langes metrisches Anschlussgewinde

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Gewinde außen M1:	63 x 1,5
Gewinde innen PG/NPT:	48
SW mm:	66
Gewindelänge außen mm:	14
Material:	Messing, vernickelt



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® ZS-M	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® ZS-M</b>	<b>52104445</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® ZS-M	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------