



DATENBLATT	52104980
SKINDICHT® SVRE-M	gültig ab: 27.02.2014

Bei der SKINDICHT® SVRE-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung für den allgemeinen Gebrauch. Die Kabelverschraubung aus Messing mit dem Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring ermöglicht eine schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.



Einzelteile:

Zwischenstutzen:	Messing, vernickelt
Druckschraube:	Messing, vernickelt
Druckring:	Stahl, verzinkt
Einschnitt-Dichtring:	CR/NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	M 16x1,5 – M63x1,5 nach EN 50262 <i>Kabelverschraubung auf Anfrage auch mit langem Anschlussgewinde erhältlich – SKINTOP® SVRE-M XL</i>
Funktionsgewinde:	PG- Gewinde nach DIN 40430
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: PDP: M. Steinberg	Dokument: DB52104980_3DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------