

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® ZSE-M</b>	52106055 13.11.2013

Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung  
Montage mit Gabelschlüssel



Robust

### Anwendungsgebiete

Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.

Maschinen  
Geräte  
Gehäuse

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Aufbau

Diese Zwischenstutzen werden eingesetzt in unseren Kabelverschraubungen:

SKINDICHT® SHV-M  
SKINDICHT® SHVE-M  
SKINDICHT® SRE-M  
SKINDICHT® SR-SV-M

### Bemerkung

SKINDICHT® ZSE-M-XL hat ein langes, metrisches Anschlussgewinde

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Gewinde außen M1:	25 x 1,5
Gewinde innen PG/NPT:	21
SW mm:	30
Gewindelänge außen mm:	13
Material:	Körper: Messing vernickelt



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® ZSE-M	1 / 2
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® ZSE-M</b>	<b>52106055</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® ZSE-M	2 / 2
--------------------	----------------------------	-------