

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® ZSE-M	52106090 13.11.2013

Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung
Montage mit Gabelschlüssel



Robust

Anwendungsgebiete

Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.

Maschinen

Geräte

Gehäuse

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Aufbau

Diese Zwischenstutzen werden eingesetzt in unseren Kabelverschraubungen:

SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SR-SV-M

Bemerkung

SKINDICHT® ZSE-M-XL hat ein langes, metrisches Anschlussgewinde

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Gewinde außen M1:	63 x 1,5
Gewinde innen PG/NPT:	48
SW mm:	66
Gewindelänge außen mm:	10
Material:	Körper: Messing vernickelt



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® ZSE-M	1 / 2
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® ZSE-M	52106090 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® ZSE-M	2 / 2
--------------------	----------------------------	-------