



<b>DATENBLATT</b>	52106700
<b>SKINDICHT® SHZ-M / SHZ-M XL</b>	gültig ab : 24.11.2006

Bei der SKINDICHT® SHZ-M / SHZ-M XL handelt es sich um eine Messing-Kompaktverschraubung- und Leitungseinführung, der speziell geformte Messingklemmbügel sorgt für eine stabile und sichere Zugentlastung. Die Abdichtung erfolgt mit einem Einschnittdichtring und einem O - Ring am Anschlussgewinde. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.

SKINDICHT® SHZ-M XL baugleich mit der SKINDICHT® SHZ-M nur mit langem Anschlussgewinde.



#### Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen	Messing vernickelt
Druckschraube mit Einfachbügel	Messing vernickelt
Dichteinsatz mit verschiedenen Einschnitten	Elastomer
Druckscheiben	Stahlblech verzinkt
O- Ring	Elastomer

#### Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	M 12 – M 63 nach EN 60 423
Schutzart:	IP 55, Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 80°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB52106700DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------