


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® SKZ-M</b>	52106835 13.11.2013

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser  
 Hohe Zugentlastung  
 Hohe mechanische Belastbarkeit



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung

### Anwendungsgebiete

Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für rauhe  
 Einsatzbedingungen.  
 Baustellen  
 Anlagenbau  
 Elektromotorenbau



### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Bemerkung

SKINDICHT® SHZ-M-XL ist baugleich der SKINDICHT® SHZ-M, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen  
 Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M  
 Beispiel-Bestellbezeichnung: SKZ-M 16 / 916 = Anschlussgewinde 9 = Funktionsgewinde PG

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	20 x 1,5
Ø-F mm:	13 - 15
Max. Einbaumaß für Montage mm:	33
Funktionsgewinde PG:	16
SW1 / SW2 mm:	24 / 24
Gesamtlänge C mm:	38,5
Gewindelänge D mm:	10
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnitt-Dichtring: CR/NBR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 55
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SKZ-M	1 / 2
--------------------	----------------------------	-------

SKINDICHT® SKZ-M

52106835

13.11.2013

