



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| DATENBLATT | 52107800 |
| SKINDICHT® RWV-M | gültig ab : 27.05.2014 |

Bei der SKINDICHT® RWV-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90 ° Winkelausführung. Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.



Die Verschraubung besteht aus:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Winkelgehäuse | Zink- Druckguss |
| Druckscheibe | Stahl verzinkt |
| Druckschraube | Messing vernickelt |
| Gegenmutter | Messing vernickelt |
| Dichteinsatz mit Einschnitten | Elastomer |
| O- Ring | Elastomer |

Technische Merkmale:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Anschlussgewinde: | M 12 – M 40 nach EN 60 423 |
| Temperaturbereich: | - 20° C bis + 100° C |
| Schutzart : | IP 68 |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Zankl | Dokument: DB52107800_2DE | Blatt 1 von 1 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|