

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SE-M ohne E+D	52108001 13.11.2013

Kombinationen mit verschiedenen Verschraubungen möglich
 Korrosionsbeständig
 Montagefreundlich
 Absolut sicherer Kabeleingang
 Niedrige Bauhöhe



Korrosionsbeständig



Mechanische Beständigkeit



Platzbedarf



Stecker mit Standardgehäuse



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Die Flansch-Winkelverschraubung kann mit allen Verschraubungen (inkl. O-Ring), wie z.B. Zugentlastungs-, Knickschutz- und Schlauchverschraubungen kombiniert werden
 Für hohe mechanische Belastung
 Überall wo keine Gewindebohrung vorhanden ist

Aufbau

M20x1,5 - M25x1,5 mit 2 Schraublöchern M32x1,5 mit 4 Schraublöchern

Bemerkung

die Schutzart hängt ab von der Kombination mit den jeweiligen Spezialverschraubungen, ist jedoch in der Standardausführung mindestens IP 55
 Verschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	20 x 1,5
Höhe mm:	31
Gesamtbreite in mm:	42
Länge in mm:	42
Material:	Körper: Zink-Druckguss, grau, Hammerschlaglackierung O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 55
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SE-M ohne E+D	1 / 1
--------------------	------------------------------------	-------