

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINTOP® MS-XL | 52115730 13.11.2013 |

Speziell für dicke Wandstärken
Hohe Funktionssicherheit
Große, variable Klemmbereiche
Optimale Zugentlastung



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



Anwendungsgebiete

Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MS-XL | 1 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINTOP® MS-XL | 52115730 13.11.2013 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikelbezeichnung / Größe: | MS 13,5 XL |
| Klemmbereich ØF mm: | 5 - 12 |
| SW mm: | 22 |
| Gesamtlänge C mm: | 39,5 |
| Gewindelänge D mm: | 12 |
| Achtung: | Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21 |
| Material: | Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR |
| Schutzart: | IP 68 - 5 bar |
| Temperaturbereich: | -30°C bis +100°C |

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MS-XL | 2 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|

