



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>DATENBLATT</b>              | 52115700                  |
| <b>SKINTOP® MS-XL / MSR-XL</b> | gültig ab :<br>11.02.2009 |

Bei der SKINTOP® MS-XL / MSR-XL handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing mit langem Anschlussgewinde. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, der Chemie, dem Anlagenbau und bei medizinisch-technischen Geräten.

Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.



#### Einzelteile:

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Zwischenstutzen                   | Messing, vernickelt         |
| Hutmutter                         | Messing, vernickelt         |
| Einsatz mit Lamellenkorb          | Formstoff auf Polyamidbasis |
| Dichteinsatz für den Lamellenkorb | CR                          |
| O-Ring                            | NBR                         |

#### Technische Merkmale:

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Anschlussgewinde:  | PG7 bis PG29 nach DIN 46 320                                      |
| Schutzart:         | IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60529                              |
| Temperaturbereich: | - 25° C bis + 100° C                                              |
| Typausführung:     | MS-XL = Standard<br>MSR-XL= Standard mit Reduzierungsdichteinsatz |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.