

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® O-Ring Perbunan® metrisch	53102060 13.11.2013



UV-resistent

Anwendungsgebiete

Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse. Schutz gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.

Bemerkung

Für die Zwischenstutzen SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 empfehlen wir zur optimalen Abdichtung unsere O-Ringe mit der Schnurstärke 1,5 mm.

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Hinweis

Perbunan® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BAYER AG

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	O M 50 x 2,0
Innen-Ø mm:	46
Schnurstärke mm:	2
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	NBR Ozon- u. UV-beständig silikonfrei
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® O-Ring Perbunan® metrisch	1 / 1
--------------------	--	-------