

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST-HF-M	53111457 13.11.2013

SKINTOP® halogenfrei
 Hohe Funktionssicherheit
 Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
 Komplett halogenfrei (auch das Dichtmaterial)
 Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung
 Dauerhafter Vibrationsschutz



Gute chemische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Halogenfrei



Zulassungsvielfalt

Info

Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in SchienenfahrzeugenPrüfung nach DIN EN 45545-2:2013

Anwendungsgebiete

Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht.

Öffentliche Gebäude

Belüftungsanlagen

Tunnelbauten

U-Bahnen und Zügen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® ST-HF-M	1 / 3
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST-HF-M	53111457 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	ST-HF-M 40 x 1,5
Klemmbereich ØF mm:	19-28
SW mm:	46
Gesamtlänge C mm:	52
Gewindelänge D mm:	10
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polyamid UL 94V-0 - halogenfrei Dichtring: LSE 1 - halogenfrei O-Ring: LSE 1 - halogenfrei
Prüfungen:	Glühdrahtprüfung EN 60695-2-1/1 +960 °C
Schutzart:	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-20 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® ST-HF-M	2 / 3
--------------------	----------------------------	-------

SKINTOP® ST-HF-M

53111457

13.11.2013

