

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-NPT BRUSH	53112087 13.11.2013

Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
Schneller als jedes andere vergleichbare System
Unkompliziert und sicher
Höchste Montagefreiheit bei Kabeljustierung



Sicherheit



Störsignale



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel
Automatisierungstechnik
Fördertechnik
Motoren großer Leistung
Frequenzumrichter

Aufbau

NPT Anschlussgewinde nach ANSI B1.20.2 - 1983

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	2" plus
Klemmbereich ØF mm:	44 - 55
SW mm:	75
Gesamtlänge C mm:	72
Gewindelänge D mm:	17
Material:	Körper: Messing, vernickelt EMV-Bürste: Messing Dichtring: Spezial Elastomer O-Ring: Spezial Elastomer
Schutzart:	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-NPT BRUSH	1 / 2
--------------------	---------------------------------	-------

