



DATENBLATT

53112210

SKINTOP® MS-SC

gültig ab :
04.09.2006

Bei der SKINTOP® MS-SC handelt es sich um eine Kabelverschraubung aus Messing die speziell für die Einführung von kupfergeschirmten Kabeln und Leitungen konzipiert wurde. Sie eignet sich überall dort, wo zum einen ein niederohmiger Übergang vom Kabelschirm zum Gehäuse hergestellt und zum anderen Zugentlastung und eine hohe Schutzart erreicht werden muss. Die Verschraubung ist für Anwendungsfälle bei denen ein Eindrehen der Verschraubung nach Einführung des Kabels notwendig ist nicht geeignet (z.B. Rundstecker).



Die Verschraubung besteht aus:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Zwischenstutzen | Messing, vernickelt |
| Hutmutter | Messing, vernickelt |
| Einsatz mit Lamellenkorb | Formstoff auf Polyamidbasis |
| Dichteinsatz für den Lamellenkorb | Elastomer |
| Kontaktfeder | CuBe verzinkt |
| Dichtring für die Anschlussseite | Elastomer |

Technische Merkmale:

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Anschlussgewinde: | PG 9 bis PG 36 nach DIN 40 430 |
| Funktionsgewinde: | PG 9 bis PG 36 nach DIN 40 430 |
| Schutzart: | IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60 529 |
| Temperaturbereich: | - 25°C bis + 100°C |

Empfohlene Drehmomente nach DIN VDE 0619

| | |
|----------------|---------|
| PG 9 - PG 13,5 | 6,25 Nm |
| PG 16 | 7,5 Nm |
| PG 21 - PG 36 | 10,0 Nm |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitssfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.