


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-IS-M	53112790 13.11.2013

Kurzes Anschlussgewinde für mehr Platz im Steckverbinder
Große, variable Klemmbereiche
Optimale Zugentlastung



Maschinen- und Anlagenbau



Optimale Zugentlastung



Robust



Stecker mit Standardgehäuse



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Speziell konzipiert für den Einsatz an Industriesteckverbindern.

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

Passende Mehrfachdichteinsätze siehe SKINTOP® DIX PG 21 (25x1,5) und DIX PG 29 (32x1,5)

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	32 x 1,5
Klemmbereich ØF mm:	16-25
SW mm:	40
Gesamtlänge C mm:	43
Gewindelänge D mm:	5
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-IS-M	1 / 2
--------------------	----------------------------	-------

SKINTOP® MS-IS-M

53112790

13.11.2013

