



<b>DATENBLATT</b>	53112888
<b>SKINTOP® CLICK BS</b>	gültig ab : 07.12.2012

Bei der SKINTOP® CLICK BS handelt es sich um eine Kabeleinführung mit Biegeschutzspirale.

Durch das Rastsystem mit 4 Rastnasen ist eine blitzschnelle Montage gewährleistet und die Verdrehsicherung garantiert dauerhaften Vibrationsschutz.

Sie eignet sich besonders für den universellen Einsatz im Apparatebau, für bewegliche Maschinenteile, Handgeräte, Light- and Soundbereich und in der Roboterindustrie.

Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.



#### Einzelteile :

Zwischenstutzen	Formstoff auf Polyamidbasis (UL 94- V2)
Biegeschutzspirale	Formstoff auf Polyamidbasis (UL 94- V2)
Dichteinsatz	Elastomer
Druckmutter	Formstoff auf Polyamidbasis, glasfaserverstärkt (UL 94- V2)
Flachdichtring	Elastomer / Thermoplast für Größen Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25
O-Ring	NBR für Größe Ø 32

#### Technische Merkmale :

Größen :	Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32
Funktionsgewinde:	Mehrgang- Trapezgewinde
Schutzart:	IP 68, Prüfung nach EN 50 529
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C
Farbe RAL :	7035, 7001, 9005 UV-beständig nach ISO 4892-2:2006, Methode A

#### Zulassungen:



File Nr. E 79903

#### Norm Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB53112888_4DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------