

|                   |                          |                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>        |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® GMP-GL-M</b> | <b>53119050</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität  
Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



Gute chemische Beständigkeit



Montagezeit



Ölresistent



Temperaturbeständig



UV-resistent



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Bemerkung

UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen  
Konstruiert zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® GMP-GL-M | 1 / 3 |
|--------------------|-----------------------------|-------|

|                   |                          |                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>        |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® GMP-GL-M</b> | <b>53119050</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

#### Technische Daten

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | 40 x 1,5                                                                   |
| SW mm:                      | 50                                                                         |
| Auf Anfrage:                | Version ohne Bund<br>(ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)              |
| Lieferfarbe:                | RAL 7001 silbergrau<br>RAL 7035 lichtgrau<br>RAL 9005 schwarz/UV-beständig |
| Material:                   | Polyamid, glasfaserverstärkt                                               |
| Temperaturbereich:          | statisch: -40 °C bis +100 °C<br>dynamisch: -20 °C bis +100 °C              |

|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® GMP-GL-M | 2 / 3 |
|--------------------|-----------------------------|-------|

|                   |                   |                                                                                                      |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT        |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINTOP® GMP-GL-M | 53119050<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® GMP-GL-M | 3 / 3 |
|--------------------|-----------------------------|-------|