

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® GMP-HF-M</b>	53119210 13.11.2013

Halogenfrei  
Extrem flammwidrig nach UL 94 V0  
Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



## Info

Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen Prüfung nach DIN EN 45545-2:2013

## Anwendungsbereiche

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

Flughäfen

Tunnelbauten

U-Bahnen

Öffentliche Gebäude

## Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

## Bemerkung

Konstruiert zur Verwendung mit SKINTOP® ST-HF-M

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

## Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe: 16 x 1,5

SW mm: 22

Lieferfarbe: RAL 7035 lichtgrau

Material: Polyamid UL 94V-0 - halogenfrei

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® GMP-HF-M	1 / 1
--------------------	-----------------------------	-------