

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-HF-M	53119220 13.11.2013

Halogenfrei
Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



Info

Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen Prüfung nach DIN EN 45545-2:2013

Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

Flughäfen

Tunnelbauten

U-Bahnen

Öffentliche Gebäude

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

Konstruiert zur Verwendung mit SKINTOP® ST-HF-M

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe: 20 x 1,5

SW mm: 27

Lieferfarbe: RAL 7035 lichtgrau

Material: Polyamid UL 94V-0 - halogenfrei

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® GMP-HF-M	1 / 1
--------------------	-----------------------------	-------