

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-HF-M	53119230 13.11.2013

Halogenfrei
Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



Info

Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen Prüfung nach DIN EN 45545-2:2013

Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.
Flughäfen
Tunnelbauten
U-Bahnen
Öffentliche Gebäude

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

Konstruiert zur Verwendung mit SKINTOP® ST-HF-M

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	25 x 1,5
SW mm:	34
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polyamid UL 94V-0 - halogenfrei
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® GMP-HF-M	1 / 1
--------------------	-----------------------------	-------