

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINTOP® DIX | 53613250 13.11.2013 |

Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile



Montagezeit



Sicherheit



Temperaturbeständig



Anwendungsgebiete

Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen.

Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz.

Bemerkung

IP 68 kann erreicht werden wenn alle Öffnungen geschlossen sind und alle Bohrungen optimal belegt sind, d. h. bei Verwendung von Leitungen mit nominalem Durchmesser und/oder SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | DIX 13250 |
| PG Größe: | 13,5 |
| Kabelanzahl x Kabel-Ø: | 2 x 5 |
| Lieferfarbe: | natur |
| Material: | Silikon |
| Schutzart: | IP 54 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C |

| | | |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® DIX | 1 / 1 |
|--------------------|------------------------|-------|