


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV	53800020 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	SILVYN SSV PG 9/2
PG Größe:	9
Lichte Weite mm:	10
Gesamtlänge C mm:	25
Gewindelänge D mm:	5.5
SW mm:	19
Passend zu SILVYN® SCH:	12 - 20 S
Passend zu SILVYN® SP:	12 x 16
Passend zu SILVYN® SP-PU:	12 x 16
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV	53800020 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------