


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® SSV</b>	53800080 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

### Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

### Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung: SILVYN SSV PG 29/1

PG Größe: 29

Lichte Weite mm: 27

Gesamtlänge C mm: 33

Gewindelänge D mm: 9.5

SW mm: 40

Passend zu SILVYN® SCH: 25 - 40 S

Passend zu SILVYN® SP: 30 x 36

Passend zu SILVYN® SP-PU: 30 x 36

Material: Körper: Messing vernickelt  
O-Ring: NBR

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

