

| | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINDICHT® JT PTFE PG | 53801125 13.11.2013 |

Beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.
Lebensmittelecht



Gute chemische Beständigkeit



Lebensmittel- & Getränketechnologie



Säurebeständig



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

PTFE Dichtscheiben für SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen

Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | JT 48 |
| Innen-Ø / Außen-Ø in mm: | 59,3 / 69 |
| Dicke mm: | 3 |
| Lieferfarbe: | Weiß |
| Material: | PTFE |
| Temperaturbereich: | -120°C bis +250°C kurzzeitig bis +300°C |

| | | |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® JT PTFE PG | 1 / 1 |
|--------------------|---------------------------------|-------|