

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® SDVR-M ATEX	54113013 04.04.2014

Nutzen siehe SKINTOP® SDV-M ATEX



Montagezeit



Sicherheit



Anwendungsgebiete

SKINTOP® SDVR-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MSR-M ATEX, oder SKINTOP® KR-M ATEX plus (blau).
Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D

Bemerkung

Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche auch zur Verwendung mit SKINTOP® STR-M und SKINTOP® MSR-M geeignet

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:

16 ATEX

Kopfhöhe mm SKINTOP®:

SDVR-M ATEX 4

Achtung:

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente
siehe Beipackzettel

Material:

CR

Schutzart:

IP 68

Temperaturbereich:

-30°C bis +70°C
kurzzeitig bis zu +90°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® SDVR-M ATEX	1 / 1
--------------------	--------------------------------	-------