

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINTOP® SDV-M ATEX	54113022 04.04.2014

Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen
Einfache Konfektionierbarkeit
Hohe Schutzart



Montagezeit



Sicherheit

Anwendungsgebiete

SKINTOP® SDV-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH, oder SKINTOP® K-M ATEX plus (blau).

Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D

Bemerkung

Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche auch zur Verwendung mit SKINTOP® ST-M und SKINTOP® MS-M geeignet

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	20 ATEX
Kopfhöhe mm SKINTOP®:	SDV-M ATEX 3,5
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe Beipackzettel
Material:	CR
Schutzart:	IP 68 - Größen M12, M16, M20, M25, M32 IP 66 - Größen M40, M50, M63
Temperaturbereich:	-30 °C bis +70 °C kurzzeitig bis zu +90 °C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® SDV-M ATEX	1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------