

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINTOP® SDVR-M ATEX</b>	54113033 04.04.2014

Nutzen siehe SKINTOP® SDV-M ATEX



Montagezeit



Sicherheit



### Anwendungsgebiete

SKINTOP® SDVR-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MSR-M ATEX, oder SKINTOP® KR-M ATEX plus (blau).  
Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D

### Bemerkung

Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche auch zur Verwendung mit SKINTOP® STR-M und SKINTOP® MSR-M geeignet

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	25 ATEX
Kopfhöhe mm SKINTOP®:	SDVR-M ATEX 5
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe Beipackzettel
Material:	CR
Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-30°C bis +70°C kurzzeitig bis zu +90°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® SDVR-M ATEX	1 / 1
--------------------	--------------------------------	-------