

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINTOP® SDV-M ATEX | 54113042 04.04.2014 |

Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen
Einfache Konfektionierbarkeit
Hohe Schutzart



Montagezeit



Sicherheit



Anwendungsgebiete

SKINTOP® SDV-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH, oder SKINTOP® K-M ATEX plus (blau).

Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D

Bemerkung

Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche auch zur Verwendung mit SKINTOP® ST-M und SKINTOP® MS-M geeignet

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelbezeichnung / Größe: | 32 ATEX |
| Kopfhöhe mm SKINTOP®: | SDV-M ATEX 4 |
| Achtung: | Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe Beipackzettel |
| Material: | CR |
| Schutzart: | IP 68 - Größen M12, M16, M20, M25, M32 IP 66 - Größen M40, M50, M63 |
| Temperaturbereich: | -30 °C bis +70 °C kurzzeitig bis zu +90 °C |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® SDV-M ATEX | 1 / 1 |
|--------------------|-------------------------------|-------|