

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LKI</b>	<b>55000030</b> <b>13.11.2013</b>

Schnelle und einfache Montage  
Vibrationsschutz  
Zugfest  
Drehbar



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:  
SILVYN® FPS  
SILVYN® FD-PU  
Roboterbau  
Für drehbare Anwendungen

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

### Produkteigenschaften

Glatte Innenfläche  
Schlanke Bauform

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

PG Größe:	13.5
Lichte Weite mm:	13
Gesamtlänge C mm:	42
Gewindelänge D mm:	10
SW mm:	24
Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU:	15 x 19
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LKI	1 / 1
--------------------	-----------------------	-------