

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LKI</b>	<b>55000070</b> <b>13.11.2013</b>

Schnelle und einfache Montage  
Vibrationsschutz  
Zugfest  
Drehbar



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf



#### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:  
SILVYN® FPS  
SILVYN® FD-PU  
Roboterbau  
Für drehbare Anwendungen

#### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

#### Produkteigenschaften

Glatte Innenfläche  
Schlanke Bauform

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

PG Größe:	36
Lichte Weite mm:	35.5
Gesamtlänge C mm:	62.5
Gewindelänge D mm:	12
SW mm:	54
Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU:	38 x 45
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LKI	1 / 1
--------------------	-----------------------	-------