

|                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>   |  |
|                   | <b>SILVYN® BW-M</b> | 55000571<br>13.11.2013   |

SILVYN® BW-M ist ein Befestigungswinkel in Metallausführung



Platzbedarf

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau

Anlagenbau

Schaltschrankbau

Überall dort wo SILVYN® Schutzschläuche nicht in eine Maschine oder Gerät eingeführt werden können



### Nutzen

Platzsparend

### Aufbau

Stahlbefestigungswinkel

2 x Schraubloch zur Fixierung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Artikelbezeichnung: | 40                |
| A [mm]:             | 20                |
| B in mm:            | 80                |
| Gesamtlänge C mm:   | 67                |
| D mm:               | 70                |
| E mm:               | 41                |
| Material:           | Stahl, passiviert |

|                    |                        |       |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® BW-M | 1 / 1 |
|--------------------|------------------------|-------|