

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® KCLICK-GM</b>	55501055 13.11.2013

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Zugfest  
Hohe Abdichtung  
Drehbar



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Roboterbau  
Drehbare Anwendungen

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
Grundkörper mit Innendichtung  
Oberteil mit Rasthülse

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KCLICK-GM	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® KLICK-GM</b>	55501055 13.11.2013

### Technische Daten

Anschlussgewinde M:	20 x 1,5/2
Bohrungs-Ø mm:	16
Für Schlauch AØ mm:	21,2
Gewindelänge D mm:	13
SW mm:	29.5
Passend zu SILVYN® RILL:	16,5 x 21,2
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK-GM	2 / 2
--------------------	----------------------------	-------