

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® KCLICK-GM	55501060 13.11.2013

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zugfest
Hohe Abdichtung
Drehbar



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Roboterbau
Drehbare Anwendungen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Grundkörper mit Innendichtung
Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KCLICK-GM	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® KLICK-GM	55501060 13.11.2013

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	25 x 1,5
Bohrungs-Ø mm:	20,5
Für Schlauch AØ mm:	28,5
Gewindelänge D mm:	13
SW mm:	37
Passend zu SILVYN® RILL:	23 x 28,5
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK-GM	2 / 2
--------------------	----------------------------	-------