

| | | |
|-------------------|--------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® KCLICK-GM | 55501090 13.11.2013 |

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zugfest
Hohe Abdichtung
Drehbar



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Roboterbau
Drehbare Anwendungen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Grundkörper mit Innendichtung
Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KCLICK-GM | 1 / 2 |
|--------------------|-----------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® KLICK-GM | 55501090 13.11.2013 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Anschlussgewinde M: | 50 x 1,5 |
| Bohrungs-Ø mm: | 45 |
| Für Schlauch AØ mm: | 54,5 |
| Gewindelänge D mm: | 15.3 |
| SW mm: | 65.5 |
| Passend zu SILVYN® RILL: | 48 x 54,5 |
| Lieferfarbe: | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material: | PA6 |
| Schutzart: | IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +115°C |

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KLICK-GM | 2 / 2 |
|--------------------|----------------------------|-------|