

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® KLICK 90° M</b>	55501140 13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage  
 Schnelle Montage  
 Einfache Demontage  
 Zugfest  
 Hohe Abdichtung



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
 SILVYN® RILL PA6  
 SILVYN® RILL PA12  
 Für geringe Platzverhältnisse  
 Drehbare Anwendungen

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
 90° Winkel  
 Grundkörper mit Innendichtung  
 Oberteil mit Rasthülse

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK 90° M	1 / 2
--------------------	-------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® KLICK 90° M</b>	<b>55501140</b> <b>13.11.2013</b>

**Technische Daten**

Anschlussgewinde M:	16 x 1,5/2
Bohrungs-Ø mm:	12
Für Schlauch AØ mm:	15,8
Gewindelänge D mm:	12
Passend zu SILVYN® RILL:	12 x 15,8
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK 90° M	2 / 2
--------------------	-------------------------------	-------