

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® KLICK 90° M	55501200 13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage
 Schnelle Montage
 Einfache Demontage
 Zugfest
 Hohe Abdichtung



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
 SILVYN® RILL PA6
 SILVYN® RILL PA12
 Für geringe Platzverhältnisse
 Drehbare Anwendungen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
 90° Winkel
 Grundkörper mit Innendichtung
 Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK 90° M	1 / 2
--------------------	-------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® KLICK 90° M	55501200 13.11.2013

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	32 x 1,5/2
Bohrungs-Ø mm:	24
Für Schlauch AØ mm:	34,5
Gewindelänge D mm:	15
Passend zu SILVYN® RILL:	29 x 34,5
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK 90° M	2 / 2
--------------------	-------------------------------	-------