

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LKI-M</b>	55501410 13.11.2013

Schnelle und einfache Montage  
Vibrationsschutz  
Zugfest  
Drehbar



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf



#### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:  
SILVYN® FPS  
SILVYN® FD-PU  
Roboterbau  
Für drehbare Anwendungen

#### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

#### Produkteigenschaften

Glatte Innenfläche  
Schlanke Bauform

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

Anschlussgewinde M:	16 x 1,5
Lichte Weite mm:	9.5
Gesamtlänge C mm:	39.5
Gewindelänge D mm:	10
SW mm:	19
Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU:	10 x 14
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LKI-M	1 / 1
--------------------	-------------------------	-------