

| | | |
|-------------------|----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® LKI-M | 55501450 13.11.2013 |

Schnelle und einfache Montage
Vibrationsschutz
Zugfest
Drehbar



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Roboterbau
Für drehbare Anwendungen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

Produkteigenschaften

Glatte Innenfläche
Schlanke Bauform

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Anschlussgewinde M: | 40 x 1,5 |
| Lichte Weite mm: | 27 |
| Gesamtlänge C mm: | 59 |
| Gewindelänge D mm: | 12 |
| SW mm: | 45 |
| Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU: | 29 x 36 |
| Lieferfarbe: | Silbergrau, RAL 7001 |
| Material: | PP |
| Schutzart: | IP 54 |
| Temperaturbereich: | -10°C bis +110°C |

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® LKI-M | 1 / 1 |
|--------------------|-------------------------|-------|