

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® HG-M | 55501610 13.11.2013 |

Einfache Demontage
Zugfest
Abdichtung



UV-resistent

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch
SILVYN® HCC

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Grundkörper mit Dichtung und Klemmring
Überwurfmutter

Bemerkung

In schwarz UV- und Witterungsbeständig

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Artikelbezeichnung: | 16 x 1,5 |
| Gesamtlänge C mm: | 29.4 |
| Gewindelänge D mm: | 12.5 |
| Passend zu SILVYN® HCC: | 16 |
| Lieferfarbe: | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material: | PA6 |
| Schutzart: | IP 65 |
| Temperaturbereich: | -25°C bis +100°C |



| | | |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® HG-M | 1 / 1 |
|--------------------|------------------------|-------|