


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® MPC 90°</b>	55502375 13.11.2013

Universell einsetzbar  
Schnelle und einfache Montage  
90° Winkel ermöglicht optimale Montage



Halogenfrei



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-resistent

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® SI/SP/SP-PU (glatte Schläuche)  
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (gewellte Schläuche)

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
90° Winkel mit integrierter Schlauchaufnahme

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201


### Produkteigenschaften

Staubschutz  
Feuchtigkeitsschutz  
Zugfest

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MPC 90°	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® MPC 90°</b>	55502375 13.11.2013

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	SILVYN MPC 90° PG 36 GY
PG Größe:	36
Lichte Weite mm:	33
SILVYN® EL/ELÖ/ELT:	35 x 41,0
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Mit 45° Winkel
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001
Material:	PA 66 halogenfrei
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MPC 90°	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------