

|                   |                      |                                                                                                      |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>    |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® MPC-M</b> | <b>55502442</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Universell einsetzbar  
Schnelle und einfache Montage



Halogenfrei



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-resistent



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® SI/SP/SP-PU (glatte Schläuche)  
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (gewellte Schläuche)

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
6-kant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Produkteigenschaften

Staubschutz  
Feuchtigkeitsschutz  
Zugfest

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                         |       |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® MPC-M | 1 / 2 |
|--------------------|-------------------------|-------|

|                   |                      |                                                                                                      |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>    |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® MPC-M</b> | <b>55502442</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

### Technische Daten

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung:          | SILVYN MPC M16/2                                  |
| Anschlussgewinde M:          | 16 x 1,5                                          |
| Lichte Weite mm:             | 10.5                                              |
| Passend zu SILVYN® SI:       | 13 x 16                                           |
| Passend zu SILVYN® SP/SP-PU: | 12 x 16                                           |
| SILVYN® EL/ELÖ/ELT:          | 12 x 16,6                                         |
| Zulassungen:                 | IEC EN 61386-23                                   |
| Lieferfarbe:                 | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig<br>Grau, RAL 7001 |
| Material:                    | PA66<br>Halogenfrei                               |
| Schutzart:                   | IP 65                                             |
| Temperaturbereich:           | -40°C bis +120°C                                  |

|                    |                         |       |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® MPC-M | 2 / 2 |
|--------------------|-------------------------|-------|