

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® MPC-M	55502445 13.11.2013

Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage



Halogenfrei



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-resistent



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® SI/SP/SP-PU (glatte Schläuche)
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (gewellte Schläuche)

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
6-kant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Zugfest

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MPC-M	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® MPC-M	55502445 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	SILVYN MPC M25
Anschlussgewinde M:	25 x 1,5
Lichte Weite mm:	19
Passend zu SILVYN® SP/SP-PU:	22 x 27
SILVYN® EL/ELÖ/ELT:	22 x 27,7
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-40 °C bis +120 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MPC-M	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------