

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® MPC 90° M	55502459 13.11.2013

Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
90° Winkel ermöglicht optimale Montage




Halogenfrei



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-resistent

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® SI/SP/SP-PU (glatte Schläuche)
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (gewellte Schläuche)

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
90° Winkel mit integrierter Schlauchaufnahme

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Zugfest

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MPC 90° M	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® MPC 90° M	55502459 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	SILVYN MPC 90° M 20/1
Anschlussgewinde M:	20 x 1,5
Lichte Weite mm:	10.5
Passend zu SILVYN® SI:	13 x 16
Passend zu SILVYN® SP/SP-PU:	12 x 16
SILVYN® EL/ELÖ/ELT:	12 x 16,6
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Mit 45° Winkel
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001
Material:	PA 66 halogenfrei
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MPC 90° M	2 / 2
--------------------	-----------------------------	-------