




DATENBLATT

5550 2480

SILVYN® MPC 90° M

gültig ab :
15.10.2010

Die SILVYN® MPC 90° M ist eine Schlauchverschraubung aus Polyamid für glatte und gewellte Kunststoffschloräuche. Der 90° Winkel mit integrierter Schlauchaufnahme ermöglicht eine optimale Montage.



Maßtabelle:

Anschluss-Gewinde	Maße				
	A	B	C	ØD	E
M16	11	38	28	11	22
M20	13	38	28	11	27
M20	13	39	33	14	27
M25	15	48	42	19	33
M32	16	58	48	25	40
M40	16	97	60	33	50

Art. Nr. RAL 9005	Art. Nr. RAL 7001	Anschluss-Gewinde	passend zu SILVYN® SI	passend zu SILVYN® SP/SP-PU	passend zu SILVYN® EL/ELÖ/ELT
5550 2480	5550 2458	M16	11 x 14		10 x 14,7
5550 2481	5550 2459	M20	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6
5550 2482	5550 2366	M20		16 x 20	16 x 20,7
5550 2483	5550 2367	M25		22 x 27	22 x 27,7
5550 2484	5550 2368	M32			28 x 33,5
5550 2485	5550 2369	M40			35 x 41



DATENBLATT

5550 2480

SILVYN® MPC 90° M

gültig ab :
15.10.2010

Material: Grundkörper halogenfreies PA

Beständigkeit: UV- beständig
Öl- beständig

Farbe: schwarz
grau

Schutzart: IP 65

Temperaturbereich: -50°C bis +135°C

Norm Referenzen:



UL in Vorbereitung