




DATENBLATT	55503240
SILVYN® AMG-M gerade	gültig ab : 27.07.2008

Bei der SILVYN® AMG-M gerade, handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die in Verbindung mit dem Anaconda-Sealtite-Schutzschlauch eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit bildet und entsprechend VDE 0113/12.73 durchgehende Erdung bietet.

Die Verschraubung besteht aus:

Verschraubungskörper: Messing vernickelt
 Erdungshülse: Stahl, verzinkt
 Anschlußstück: innen PA isoliert
 O-Ring: NBR



Artikel Nr.	Benennung	für Schlauch	SW	C	D	Kleinster Innen Ø	
5550 3241	SILVYN® AMG-M 16x1,5	SILVYN® -EF, -OR -HTDL, -HCX, -HFX HIPROJACKET	3/8"	26	35	12	10,2
5550 3242	SILVYN® AMG-M 20x1,5		1/2"	29	37	13	13,9
5550 3243	SILVYN® AMG-M 25x1,5		3/4"	35	40	15	18,5
5550 3244	SILVYN® AMG-M 32x1,5		1"	45	46	15	23,8
5550 3245	SILVYN® AMG-M 40x1,5		1 1/4"	54	52	16	31,8
5550 3246	SILVYN® AMG-M 50x1,5		1 1/2"	63	56	18	36,8
5550 3247	SILVYN® AMG-M 63x1,5		2"	77	66	20	47,8

Anschlussgewinde: M 16x1,5 bis M 63x1,5

Temperaturbereich : -45°C bis +105°C

Approbationen:



Schutzart : IP 67

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB55503240_2DE	Blatt 1 von 1
-------------------------------------------	-------------------------------------	---------------