

|                   |                      |  |
|-------------------|----------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>    |  |
|                   | <b>SILVYN® AMG-M</b> | 55503246<br>13.11.2013   |

SILVYN® AMG-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, die einen Schutzgrad bis zu IP67 bietet.



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülse:  
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FGHIPROJACKET  
Maschinenbau  
Bahnanwendungen

### Nutzen

Hohe Auszugkraft  
Für hohe mechanische Belastung  
Erhöhte Dichtigkeit  
Einfache Demontage

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Artikel SILVYN® AMG-M 16/1 x1,5 ohne UL/CSA Zulassung

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Artikelbezeichnung:                    | 50 x 1,5   |
| Anamet Bezeichnung:                    | 812.050.1  |
| SW mm:                                 | 62   |
| Passend zu SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX: | 1 1/2"   |
| Material:                              | Körper: Messing vernickelt<br>Dichtring: Polyamid<br>O-Ring: NBR |
| Schutzart:                             | IP 67  |
| Temperaturbereich:                     | -45°C bis +105°C   |

|                    |                         |       |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® AMG-M | 1 / 1 |
|--------------------|-------------------------|-------|