

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® AMHW-M	55503253 13.11.2013

45° Winkel ermöglicht optimale Montage
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Erhöhte Dichtigkeit
Einfache Demontage



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FGHIPROJACKET
Maschinenbau
Bahnanwendungen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
45° Winkel 6-kant Zwischenstutzen
Einschraubhülse
Überwurfmutter

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	32 x 1,5
Anamet Bezeichnung:	812.432.1
SW mm:	45
Passend zu SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX:	1."
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: Polyamid O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 67
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AMHW-M	1 / 1
--------------------	--------------------------	-------